

Unidades Condensadoras B-Unit



Tecumseh

Unidades Condensadoras Black Unit **LBP** | Unidades Condensadoras Black Unit **LBP**

Fluido Refrigerante	Referência Comercial (HP)	Modelo	Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação (Condição de Aplicação Tecumseh) Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (Condición de Aplicación Tecumseh)												Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação (EN12900) Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (EN12900)												Dimensões (mm)		
			-30°C			-23,3°C			-15°C			-10°C			-30°C			-23,3°C			-15°C			-10°C					
			Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt
R404A	1 1/2	T / AJ2464Z	4137	1043	1212	6176	1556	1810	9408	2371	2757	11812	2977	3461	4334	1092	1270	6209	1565	1819	9165	2310	2685	11331	2855	3320	340	425	480
		AWA2460Z	-	-	-	6000	1512	1758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	T / FH2480Z	5496	1385	1610	8872	2236	2599	13930	3510	4081	17504	4411	5129	6257	1577	1833	9147	2305	2680	13450	3389	3941	16459	4148	4822	445	515	530
		AVA2490Z	-	-	-	9000	2268	2637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	T / FH2511Z	7697	1940	2255	12564	3166	3681	20112	5068	5893	25623	6457	7508	8800	2218	2578	13009	3278	3812	19490	4911	5711	24159	6088	7079	445	515	530
		AVA2512Z	-	-	-	12000	3024	3516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TAG2516Z	10961	2762	3212	17629	4443	5165	28141	7092	8245	35675	8990	10453	12774	3219	3743	18755	4726	5495	28373	7150	8313	35334	8904	10353	458	995	592
	5	TAG2522Z	14511	3657	4252	23487	5919	6882	37110	9352	10873	46922	11824	13748	16584	4179	4859	24195	6097	7089	35732	9004	10469	43966	11079	12882	566	1074	592
8	TAGD2532Z	21922	5524	6423	35258	8885	10331	56282	14183	16491	71350	17980	20906	25548	6438	7486	37510	9453	10990	56746	14300	16627	70668	17808	20706	670	1420	720	
10	TAGD2544Z	29021	7313	8503	46974	11837	13763	74221	18704	21747	93844	23649	27496	33168	8358	9718	48389	12194	14178	71464	18009	20939	87932	22159	25764	670	1420	720	

Condições de Aplicação Tecumseh Temperatura de Condensação: 54,4°C Temperatura de Retorno de Gás: 32,2°C Temperatura Ambiente: 32,2°C
 Condiciones de Aplicación Tecumseh Temperatura de Condensación: 54,4°C Temperatura de Retorno del Gas: 32,2°C Temperatura del Ambiente: 32,2°C

Condições de Aplicação EN12900 Temperatura de Condensação: 40°C Temperatura de Retorno de Gás: 20°C Temperatura Ambiente: 32,2°C
 Condiciones de Aplicación EN12900 Temperatura de Condensación: 40°C Temperatura de Retorno del Gas: 20°C Temperatura del Ambiente: 32,2°C

Unidades Condensadoras Black Unit **M/HBP** | Unidades Condensadoras Black Unit **M/HBP**

Fluido Refrigerante	Referência Comercial (HP)	Modelo	Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação (Condição de Aplicação Tecumseh) Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (Condición de Aplicación Tecumseh)															Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação (EN12900) Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (EN12900)															Dimensões (mm)								
			-15°C			-10°C			-6,7°C			-5°C			7,2°C			12,8°C			-15°C			-10°C			-6,7°C			-5°C						7,2°C			12,8°C		
			Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	Btu/h	Kcal/h	Watt	A	B	C
R134a	1	T / AJ4511Y	3568	899	1045	4872	1228	1427	6070	1530	1779	6685	1685	1959	12128	3056	3554	15230	3838	4462	4064	1024	1191	5483	1382	1607	6557	1652	1921	7152	1802	2096	12172	3067	3566	14879	3750	4360	-	-	-
R404A	1 3/4	AWS4522ZXN	-	-	-	-	-	-	9600	2419	2813	11090	2795	3249	21785	5490	6383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		AWS4522ZXG	-	-	-	-	-	-	11600	2923	3399	12812	3229	3754	21506	5420	6301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	CAJ4519Z	7227	1821	2118	9484	2390	2779	11186	2819	3277	12127	3056	3553	20195	5089	5917	24667	6216	7227	8263	2082	2421	10465	2637	3066	12062	3040	3534	12925	3257	3787	19804	4991	5803	23263	5862	6816	445	515	530
		T / FH4524Z	6706	1690	1965	9509	2396	2786	11612	2926	3402	12786	3222	3746	23525	5928	6893	30217	7615	8854	8036	2025	2355	10799	2721	3164	12800	3226	3750	13894	3501	4071	23250	5859	6812	28607	7209	8382	445	515	530
	2 1/2	TFH4531Z	8963	2259	2626	12539	3160	3674	15191	3828	4451	16664	4199	4883	29961	7550	8779	38160	9616	11181	10694	2695	3133	14160	3568	4149	16646	4195	4877	17998	4535	5273	29448	7421	8628	35949	9059	10533	540	526	530
		AWS4532ZXN	-	-	-	-	-	-	13800	3478	4043	16052	4045	4703	32217	8119	9440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	AWS4532ZXG	-	-	-	-	-	-	13650	3440	3999	15829	3989	4638	31464	7929	9219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	TFH4540Z	12205	3076	3576	16653	4197	4879	19943	5026	5843	21766	5485	6377	38163	9617	11182	48237	12156	14133	14349	3616	4204	18624	4693	5457	21687	5465	6354	23352	5885	6842	37433	9433	10968	45419	11446	13308	540	526	530
	3 1/2	TAG4546Z	10969	2764	3214	16638	4193	4875	20852	5255	6110	23192	5844	6795	44285	11160	12976	57233	14423	16769	13858	3492	4060	19481	4909	5708	23521	5927	6892	25719	6481	7536	44282	11159	12975	54762	13800	16045	556	1072	590
	4	TAG4553Z	13374	3370	3919	19616	4943	5747	24255	6112	7107	28831	6761	7861	50061	12615	14668	64328	16211	18848	16575	4177	4856	22721	5726	6657	27138	6839	7951	29540	7444	8655	49839	12559	14603	61307	15449	17963	556	1072	590
	5	TAG4561Z	16607	4185	4866	23274	5865	6819	28474	7175	8343	31401	7913	9200	57375	14459	16811	72260	18210	21172	19921	5020	5837	26537	6687	7775	31465	7929	9219	34165	8610	10010	56261	14178	16484	67686	17057	19832	556	1072	590
	5 1/2	TAG4568Z	20733	5225	6075	28048	7068	8218	33835	8526	9914	37100	9349	10870	65738	16566	19261	81601	20563	23909	24222	6104	7097	31522	7944	9236	37001	9324	10841	39999	10080	11720	64038	16138	18763	75898	19126	22238	556	1072	590
6	TAG4573Z	23388	5894	6853	30989	7809	9080	36733	9257	10763	39954	10068	11707	69713	17568	20426	88427	22284	25909	26943	6790	7894	34300	8644	10050	39689	10002	11629	42653	10749	12497	68394	17235	20039	83328	20999	24415	-	-	-	
	TAG4581Z	24977	6294	7318	33241	8377	9740	39370	9921	11535	42773	10779	12532	73541	18532	21548	92555	23324	27119	28764	7249	8428	36646	9235	10737	42303	10660	12395	45382	11436	13297	71529	18025	20958	86436	21782	25326	-	-	-	
7	TAGD4590Z	21938	5528	6428	33277	8386	9750	41704	10509	12219	46384	11689	13591	88570	22320	25951	114465	28845	33538	27717	6985	8121	38962	9818	11416	47042	11855	13783	51438	12962	15071	88565	22318	25950	109524	27600	32091	900	1420	920	
10	TAGD4612Z	33215	8370	9732	46548	11730	13639	56948	14351	16686	62802	15826	18401	114750	28917	33622	144519	36419	42344	39842	10040	11674	53074	13375	15551	62931	15859	18439	68329	17219	20020	112521	28355	32969	135372	34114	39664	900	1420	920	
11	TAGD4614Z	41465	10449	12149	56097	14136	16436	67669	17053	19827	74201	18699	21741	131476	33132	38522	163203	41127	47818	48443	12208	14194	63045	15887	18472	74001	18648	21682	79997	20159	23439	128076	32275	37526	151797	38253	44477	900	1420	920	
12	TAGD4615Z	46775	11787	13705	61979	15619	18160	73467	18514	21526	79907	20137	23413	139427	35136	40852	176855	44567	51819	53887	13580	15789	68599	17287	20100	79379	20004	23258	85306	21497	24995	136789	34471	40079	166655	41997	48830	900	1420	920	

Condições de Aplicação Tecumseh Temperatura de Condensação: 54,4°C Temperatura de Retorno de Gás: 18,2°C Temperatura Ambiente: 35°C
 Condiciones de Aplicación Tecumseh Temperatura de Condensación: 54,4°C Temperatura de Retorno del Gas: 18,2°C Temperatura del Ambiente: 35°C

Condições de Aplicação EN12900 Temperatura de Condensação: 50°C Temperatura de Retorno de Gás: 20°C Temperatura Ambiente: 32,2°C
 Condiciones de Aplicación EN12900 Temperatura de Condensación: 50°C Temperatura de Retorno del Gas: 20°C Temperatura del Ambiente: 32,2°C

Opções de Vendas Opciones de Ventas	Tanque de Líquido Depósito de Líquido	Filtro	Visor de Líquido Visor de Líquido	Pressostato Presostato		Separador de Óleo Separador de Aceite	Acumulador de Sucção Acumulador de Succión	Caixa Elétrica Caja Eléctrica				
				Alta Alta	Baixa Baja			Padrão Estándar	Contatora Contator	Disjuntor Interruptor	Relé falta de fase Relé falta de fase	
70	X			X	X			X				
71	X	X	X	X	X			X				
73	X	X	X	X	X				X	X		X
74	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X



REBECCOMETIERA

A DIVERSIDADE É UMA FORÇA DA NOSSA MARCA

Líder global na fabricação dos mais variados compressores herméticos, unidades condensadoras e sistemas refrigerados de uso doméstico e comercial, a Tecumseh está presente na vida de milhares de pessoas. Seus produtos, mantidos nos padrões normativos mais exigentes da indústria, permitem a conservação de uma série de bens, de alimentos a medicamentos, o conforto térmico e as condições ideais para o funcionamento de equipamentos de alta tecnologia. A Tecumseh investe em inovação, incentiva a preservação do meio ambiente e se preocupa com o desenvolvimento social, valorizando a história, a cultura e os anseios das comunidades com as quais se relaciona.

Cooling for a Better Tomorrow™

Rua Ray Wesley Herrick, 700 | Jardim Jockey Club | São Carlos | SP
CEP: 13565-090 | Fone: (16) 3362-3000 | (16) 3363-7219 | www.tecumseh.com



TBL - BU - 002 - 08/17